

+4°C 血液保存箱



DRK-120G



DRK-310G



DRK-650G



DRK-1100G



DRK-1400G

产品简介:

+4°C 血液保存箱通过优化的风道设计,实现极高的稳定性和温度均匀性,专门用于保存血液、红细胞,也可用于保存特殊生物材料:适用于医院、血站、生物制品单位等。

产品特点:

控制系统

- ①进口品牌微电脑控制,大屏数码显示箱内温度,可进行精确温度设定及报警设置,箱内温度 2°C~6°C 可调。
- ②双温度传感器设计。
- ③操作面板锁定与密码保护功能,防止随意调节运行参数。
- ④可选配 4.3" 彩色液晶触摸屏显示系统。

安全保护措施

- ① 配备高低温报警功能，可根据需要设定报警温度点。同时选配多项故障报警功能:传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度过高报警、冷凝器散热不良报警等。
- ② 三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警器接口。
- ③ 具备开机延时、停机间隔等保护功能。
- ④ 图表温度记录仪监控系统（可选）。

制冷系统

- ① 采用进口知名品牌压缩机,全环保无氟制冷剂,制冷迅速。
- ② 70mm 加厚环保发泡保温层，超微孔发泡技术，保温效果好,有助于保持箱内温度稳定性。
- ③ 已获专利的柜口密封结构,锁住冷量,更节能。
- ④ 大面积蒸发设计，制冷强，为箱内温度均匀性提供保障。
- ⑤ 优化的风道设计，出风均匀，确保箱内上下保持在极小的温差内。

人性化设计

- ① 门把手设计,开关门更省力。

- ②安全门锁设计,防止随意开启。
- ③重型可锁脚轮,方便设备移动和固定。
- ④采用无过滤网设计,超大翅片距防堵塞冷凝器设计,免去传统的冷凝器过滤网清洁步骤。一次安装,终身免维护的使用模式。
- ⑤可调丝网搁架设计,根据血袋尺寸定制储血筐,方便存储。
- ⑥箱内外气压平衡阀及温度测试孔设计。

技术参数:

	型号	DRK-120G	DRK-310G
技术规格	结构方式	立式	
	气候类型	N	
	制冷方式	风冷	
	化霜方式	自动化霜	
	制冷剂	R600a	R290
性能参数	设定温度(°C)	4	
	温度范围(°C)	2~6	
	额定电压(V/Hz)	220/50	
	功率(W)	150	230
	能耗(kwh/24h)	1.6	2.4
控制系统	控制器	微电脑智能控制器	
	显示方式	红色数码管	
	控温/显示精度	0.1	
	控温传感器数量	4	
	防低温控制装置	机械	
	机械控制最低温度	2	
材质	外壳材质	镀锌钢板喷粉	
	内胆材质	镀锌钢板喷粉	
	滑轨材质	不锈钢	
	抽屉材质	不锈钢	
尺寸参数	容积(L)	132	310
	净重/毛重	90kg/115kg	120kg/145kg
	内部尺寸(W*D*H)	380x520x670mm	520x430x1400mm
	外部尺寸(W*D*H)	780x645x820mm	640x570x1920 mm
	包装尺寸(W*D*H)	830x675x950mm	680x620x2135 mm
功能	箱内高温报警	有	
	环境温度高报警	有	
	传感器故障	有	
	开门报警	有	
	断电报警	有	
	温度记录仪	有	
	数据存储量(组)	10万+	
	USB数据导出	有	
	远程报警接口	有	
	门锁	有	
配件	LED照明灯	有	
	脚轮	有	
	测试孔	有	
主要零部件品牌	搁架/内门	1/-	5/-
	压缩机	SECOP DLE4.8CN	
	风机	EBM	

	型号	DRK-650G	DRK-1100G	DRK-1400G
技术规格	结构方式	立式		
	气候类型	N		
	制冷方式	风冷		
	化霜方式	自动化霜		
性能参数	制冷剂	R290		
	设定温度(°C)	4		
	温度范围(°C)	2~6		
	额定电压(V/Hz)	220/50		
	功率(W)	280	400	420
能耗(kwh/24h)		3.3	4.6	4.7
	控制器	微电脑智能控制器		
控制系统	显示方式	红色数码管		
	控温/显示精度	0.1		
	控温传感器数量	4		
	防低温控制装置	机械		
	机械控制最低温度	2		
材质	外壳材质	镀锌钢板喷粉		
	内胆材质	镀锌钢板喷粉		
	滑轨材质	不锈钢		
	抽屉材质	不锈钢		
尺寸参数	容积(L)	600	1073	1352
	净重/毛重	160kg/190kg	220kg/252kg	280kg/330kg
	内部尺寸(W*D*H)	660x690x1400 mm	1180x690x1400mm	1460x690x1400mm
	外部尺寸(W*D*H)	780x830x1965 mm	1300x830x1965mm	1580x830x1965mm
	包装尺寸(W*D*H)	820x880x2175mm	1340x880x2175mm	1630x880x2175mm
功能	箱内高低温报警	有		
	环境温度高报警	有		
	传感器故障	有		
	开门报警	有		
	断电报警	有		
	温度记录仪	有		
	数据存储量(组)	10万+		
	USB数据导出	有		
	远程报警接口	有		
	门锁	有		
配件	LED照明灯	有		
	脚轮	有		
	测试孔	有		
主要零部件品牌	搁架/内门	5/-		
	压缩机	SECOP DLE4.8CN	SECOP NLE8.8CN	SECOP NLE8.8CN
	风机	EBM		

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。