

2°C~15°C实验室冷藏箱



DRK-1000GT



DRK-1300GT



DRK-650G(F)



DRK-1100G(F)



DRK-1400G(F)

产品简介:

+2~+15°C 实验室冷藏箱通过优化的风道设计,实现高稳定性和温度均匀性,专门用于保存生物试剂、药品、生物标本、酶类、培养基、生物材料等。适用于医院、血站、疾病预防控制中心、科研院所、生物制品单位等。

产品特点:

控制系统

①进口品牌微电脑控制,大屏数码显示箱内温度,可进行精确的温度设定及报警设置。通过电子控温可将箱内温度长期保持在+2~+8°C。

②双温度传感器设计,一个用于控制制冷系统,一个用于模拟储存物的温度,时刻掌握样品安全。

③操作面板锁定与密码保护功能,防止随意调节运行参数。

④可选配 4.3” 彩色液晶触摸屏显示系统。

安全保护措施

①配备高低温报警功能,可根据需要设定报警温度点。同时选配多项故障报警功能:传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度过高报警、冷凝器散热不良报警等。

②三种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可选配远程报警器接口。

③具备开机延时、停机间隔等保护功能。

制冷系统

①采用进口知名品牌压缩机,全环保无氟制冷剂,制冷迅速。

②70mm 加厚环保发泡保温层,超微孔发泡技术,保温效果好,有助于保持箱内温度稳定性。

③已获专利的柜口密封结构,锁住冷量,更节能。

④大面积蒸发器设计,制冷冷强,为箱内温度均匀性提供保障。

⑤优化的风道设计,出风均匀,确保箱内上下保持在极小的温差内。

人性化设计

①外门把手设计,开关门更省劲。

②安全门锁设计,防止随意开启。

③重型可锁脚轮,方便设备移动和固定。

④采用无过滤网设计,超大翅片距防堵塞冷凝器设计,免去传统的冷凝器过滤网清洁步骤,一次安装,终身免维护的使用模式。

⑤可调丝网搁架设计,方便存储。

⑥箱内外气压平衡阀及温度测试孔设计。

技术参数:

型号		DRK-1000GT	DRK-1300GT
技术规格	结构方式	立式推拉门	
	气候类型	N	
	制冷方式	风冷	
	化霜方式	自动化霜	
性能参数	制冷剂	R290	
	设定温度(°C)	4	
	温度范围(°C)	2~8	
	额定电压(V/Hz)	220/50	
	功率(W)	450	700
能耗(kwh/24h)	6.5	10	
控制系统	控制器	微电脑智能控制器	
	显示方式	红色数码管	
材质	外壳材质	镀锌钢板喷粉	
	内胆材质	镀锌钢板喷粉	
尺寸参数	容积(L)	1000	1255
	净重/毛重	198kg/232kg	238kg/284kg
	内部尺寸(W*D*H)	1180x620x1400mm	1460x620x1400mm
	外部尺寸(W*D*H)	1300x765x1945mm	1580x765x1945mm
	包装尺寸(W*D*H)	1340x820x2160mm	1640x820x2160mm
功能	高温报警	有	
	远程报警接口	有	
	传感器故障	有	
	开门报警	有	
	门锁	有	
	LED照明灯	有	
配件	脚轮	有	
	测试孔	有	
	搁架/内门	5/-	
	发泡门	-	
	断电报警	可选	
	温度记录仪	可选	
主要零部件品牌	压缩机	SECOP SC12CNX.2	SECOP SCE15CNLX
	风机	EBM	

	型号	DRK-650G(F)	DRK-1100G(F)	DRK-1400G(F)
技术规格	结构方式	立式		
	气候类型	N		
	制冷方式	风冷		
	化霜方式	自动化霜		
	制冷剂	R290		
性能参数	设定温度(°C)	4		
	温度范围(°C)	2~8		
	额定电压(V/Hz)	220/50		
	功率(W)	280	400	420
	能耗(kwh/24h)	3.3	4.6	4.7
控制系统	控制器	微电脑智能控制器		
	显示方式	红色数码管		
材质	外壳材质	镀锌钢板喷粉		
	内胆材质	镀锌钢板喷粉		
尺寸参数	容积(L)	600	1073	1352
	净重/毛重	144kg/173kg	223kg/257kg	263kg/309kg
	内部尺寸(W*D*H)	660x690x1400mm	1180x690x1400mm	1460x690x1400mm
	外部尺寸(W*D*H)	780x830x1965mm	1300x830x1965mm	1580x830x1965mm
	包装尺寸(W*D*H)	820x880x2175mm	1340x880x2175mm	1630x880x2175mm
功能	高低温报警	有		
	远程报警接口	有		
	传感器故障	有		
	开门报警	有		
	门锁	有		
	LED照明灯	有		
配件	脚轮	有		
	测试孔	有		
	搁架/内门	5/-		
	发泡门	可选		
	断电报警	可选		
	温度记录仪	可选		
主要零部件品牌	压缩机	SECOP DLE4.8CN	SECOP NLE8.8CN	SECOP NLE8.8CN
	风机	EBM		

注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。